







# משאבות חום i-Sol לחימום בריכה/גקוזי, קרר R410a

ISSP 90	ISSP 55	ISSP 45	ISSP 31	ISSP 26	ISSP 17	דגם
						
90	55	45	31	26	17	תפוקת חימום בטמפ' סביבה 24°C [קו"ט] 1
70	43	35	26.1	22.1	15.1	תפוקת חימום בטמפ' סביבה 15°C [קו"ט] 2
15.97	9.65	7.89	6.1	4.48	3.16	צריכה עצמית בטמפ' סביבה 24°C [קו"ט]
14.90	9.15	7.45	5.64	4.42	3.23	צריכה עצמית בטמפ' סביבה 15°C [קו"ט]
60	38	28	20.3	17.3	12.6	תפוקה בקירור [קו"ט] 3
20	12.3	9.3	6.96	5.96	3.47	צריכה עצמית בקירור [קו"ט]
3	2	2	1	1	1	כמות מדחסים [יח']
380V/50HZ/-3	380V/50HZ/-3	380V/50HZ/-3	380V/50HZ/-3	380V/50HZ/-3	380V/50HZ/-3	הזנה
38	22	18	14	12	10	זרם התנעה [אמפר]
27	16	13	10.2	7.6	6	זרם עבודה [אמפר]
40	25	20	16	16	16	מפסק הגנה נדרש (דגם c)
10	4	4	2.5	2.5	2.5	חתך כבל הזנה [ממ"ר]
388	270	260	132	112	105	משקל עצמי [ק"ג]
2150/760/1330	1450/730/1270	1450/730/1270	660/700/960	660/700/960	1120/470/685	מידות L/W/H [מ"מ]
40	40	40	40	40	40	טמפ' מים מקס' [מ"צ]
30	22	18	13	11	7.5	ספיקת מים נדרשת [מק"ש]
1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	מפל לחץ מים [מטר]
עילי	עילי	עילי	עילי	עילי	צידי	כיוון יציאת אוויר
63	63	63	50	50	50	קוטר יציאת צנרת [מ"מ]
62	60	60	57	57	55	רמת רעש מקסימאלית ממטר [דציבל]

(1) Heating: Outdoor air temp: 24°C/19°C

(2) Heating: Outdoor air temp: 15°C/12°C

(3) Cooling: Outdoor air temp: 43°C

\* Using in ambient temperature: -7°C ~ 43°C

Outlet water temp: 28°C, Input water temp: 26°C

Outlet water temp: 28°C, Input water temp: 26°C

Outlet water temp: 32°C, Input water temp: 34°C